

MARTINA a 1/2/4 motori

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Poltrona per uso podologico e multifunzione

con 1, 2 oppure 4 motori a bassa tensione.

Dispositivo medico registrato



A 1/2/4 motori

1 mot.: Sollev. elettrico, schienale con pompa a gas, gambali su guide frizionate

2 mot.: Sollev.+schienale elettrico, gambali su guide frizionate

4 mot.: Sollev+schienale+gambali elettrico

Braccioli in poliuretano, amovibili.

Telaio in acciaio, verniciato a polvere colore grigio con caratt. antimicrobiche.
Tapezz. in SCAI antibatterico, antimicotico, ignifugo, disinfettabile e alta resistenza all'abrasione.

Basamento fisso.

Seduta girevole di 45° a dx e 45° a sx, blocco man.

Configurazione standard

(altri accessori sono da aggiungere)

Dotazioni della versione standard:

- pulsantiera (per 2/4 mot.)
- comando a pedale per sollevamento

NO poggiatesta

Aggiungere eventuali altri accessori.

MARTINA M1 poltrona podologica. Sollevamento elettrico 1 attuatore elettrico sincronizzato con il basculamento automatico della seduta, schienale servoassistito da pompa a gas, gambali divaricabili montati su guide telescopiche frizionate. Rotazione 45° della seduta con blocco manuale. Braccioli in poliuretano integrale amovibili. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in SCAI ignifugo antiscivolo ad alta resistenza all'usura disinfettabile. Pedaliera comandi di sollevamento.

<p>MARTINA M1 podiatry treatment chair, vertical electric move sincronized with automatic balancing of the seats by gas pump, openable wide leg rest fixed on declutched telescopic directions, manual blocking of the 45° seat rotation. Removable polyurethane armrests. Seat, back and leg rest covered by antiskid, fireproof, hight resistance and disinfectable SCAI. Foot control included.</p>	
<p>MARTINA M2 poltrona podologica. Azionata da 2 attuatori. Sollevamento 1 attuatore elettrico sincronizzato con il basculamento automatico della seduta, schienale 1 attuatore elettrico, gambali divaricabili montati su guide telescopiche frizionate. Rotazione 45° della seduta con blocco manuale. Braccioli in poliuretano integrale amovibili. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in SCAI ignifugo antiscivolo ad alta resistenza all'usura disinfectabile. Pedaliera comandi di sollevamento e comando remoto per altre funzioni.</p>	
<p>MARTINA M2 podiatry treatment chair, vertical and back rest electric move sincronized with automatic balancing of the seats. openable wide leg rest fixed on declutched telescopic directions, manual blocking of the 45° seat rotation. Removable polyurethane armrests. Seat, back and leg rest covered by antiskid, fireproof, hight resistance and diinfectable SCAI. Foot and manual control included.</p>	
<p>MARTINA M4 poltrona podologica. Azionata da 4 attuatori elettrici. Sollevamento 1 attuatore elettrico sincronizzato con il basculamento automatico della seduta, schienale 1 attuatore elettrico, gambali divaricabili montati su guide telescopiche frizionate 2 attuatori elettrici per movimentazione. Rotazione 45° della seduta con blocco manuale. Braccioli in poliuretano integrale amovibili. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in SCAI ignifugo antiscivolo ad alta resistenza all'usura disinfectabile. Pedaliera comandi di sollevamento e comando remoto per altre funzioni.</p>	
<p>MARTINA M4 podiatry treatment chair, vertical and back rest electric move sincronized with automatic balancing of the seats. Openable wide leg rest fixed on declutched telescopic directions electric move, manual blocking of the 45° seat rotation. Removable polyurethane armrests. Seat, back and leg rest covered by antiskid, fireproof, hight resistance and disinfectable SCAI. Foot and manual control included.</p>	
Tensione di alimentazione Tension/Frequency	230V-50Hz
Motori bassa tensione Low-voltage motors	24 VDC
Capacità di sollevamento max Lifting capacity max	180 Kg
Grado di protezione Degree of protection	IP54
Peso della poltrona Chair weight	105 kg
Altezza min della seduta (da terra) Seat min height (from the ground)	540 mm
Altezza max ai gambali Seat max height to footrest	1100 mm

<p>B. 660 mm C. 540 mm D. 225 mm E. 1440 mm F. 1750 mm G. 1080 mm H. 400÷580 mm</p>	<p>The image contains three technical drawings of the podiatry treatment chair. The top drawing is a side view showing the chair's profile, with dimension lines labeled G (total height), H (armrest height), and F (total width). The bottom-left drawing is a front view showing the chair's width, with dimension lines labeled A (base width) and C (seat width). The bottom-right drawing is a rear view showing the chair's depth, with dimension lines labeled D (backrest depth) and E (total depth).</p>
---	--

<p>Seduta ruotabile 45°dx / 45° sx</p> <p>Rotatable seat 45 ° right and 45 ° left</p>	
<p>Trendelenburg</p> <p>Trendelenburg</p>	<p>NO</p>