

NANCY O3 e NANCY O4

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Poltrona otorinolaringoiatrica con 3 oppure 4 motori a bassa tensione.

Dispositivo medico registrato



Movimenti indipendenti: Sollevamento, schienale, gambale, Trendelenburg (solo NANCY O4 con 4 motori)

Telaio in acciaio alta qualità, verniciato a polvere colore grigio chiaro con caratteristiche antimicrobiche.

Tappezzeria in SCAI antibatterico, antimicotico, ignifugo, disinfettabile e altamente resistente all'abrasione.

Basamento a 4 ruote con arresto a pedale.

Configurazione standard

(altri accessori sono da aggiungere)

Dotazioni della versione standard:

- pulsantiera con cavo
- comando a pedale per sollevamento

NO poggiatesta

NO supporti reggicosce

Aggiungere eventuali altri accessori.

NANCY O3, poltrona O.R.L. Struttura completamente in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Movimentazioni elettriche a bassa tensione (3 attuatori): sollevamento elettrico, inclinazione dello schienale sincronizzato al gambale a 180° elettrico, trendelenburg elettrico. Poggiapiedi pieghevole a scomparsa. Braccioli in poliuretano integrale sincronizzati con schienale e regolabili in rotazione. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in SCAI ignifugo antiscivolo ad alta resistenza all'usura disinfettabile. Comandi tramite pulsantiera (per comando a pedale solo su funzione di sollevamento a richiesta). Dotazione standard kit 4 ruote per trasporto con freno a pedale.

NANCY O3, chair for O.R.L. made entirely of steel painted with epoxy. Handling low voltage electrical (3 motors): electric lift, back rest and leg synchronized to 180 ° electrical, electric Trendelenburg. Fold-away footrests. Polyurethane armrests and adjustable backrest with synchronized rotation. Polyurethane armrests and adjustable backrest with synchronized rotation. Ergonomic shape. Seat, back and leg rest covered by antiskid, fireproof, high resistance and disinfettable SCAI. Remote control commands. (for pedal for stepping up function only on request). Standard equipment kits for 4-wheel carriage with brake pedal.

NANCY O4, poltrona O.R.L. Struttura completamente in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Movimentazioni elettriche a bassa tensione (4 attuatori) : sollevamento elettrico, inclinazione dello schienale a 180° elettrico, gambale elettrico e trendelenburg elettrico . Poggiapiedi pieghevole a scomparsa. Braccioli in poliuretano integrale sincronizzati con schienale e regolabili in rotazione. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in SCAI ignifugo antiscivolo ad alta resistenza all'usura disinfettabile. Comandi tramite pulsantiera (per comando a pedale solo su funzione di sollevamento a richiesta). Dotazione standard kit 4 ruote per trasporto con freno a pedale.

NANCY O4, chair for O.R.L. / ENT. Made entirely of steel painted with epoxy. Handling low voltage electrical (4 motors): electric lift, back rest 180 degrees electric, electric leg, Trendelenburg Electric. Fold-away footrests. Polyurethane armrests and adjustable backrest with synchronized rotation. Polyurethane armrests and adjustable backrest with synchronized rotation. Ergonomic shape. Seat, back and leg rest covered by antiskid, fireproof, high resistance and disinfettable SCAI. Remote control commands. (For foot pedal lift function only on request..) Standard equipment kits for 4-wheel carriage with brake pedal.

Tensione di alimentazione Tension/Frequency	230V-50Hz
Motori bassa tensione Low-voltage motors	24 VDC
Capacità di sollevamento max Lifting capacity max	230 Kg
Grado di protezione Degree of protection	IP54
Peso della poltrona Chair weight	143 kg
Altezza min della seduta (da terra) Seat min height (from the ground)	570 mm
Altezza max della seduta (da terra) Seat max height (from the ground)	955 mm
<p>A. 570÷955 mm B. 1420÷1805 mm C. 1350 mm D. 955 mm E. 1785 mm F. 0° ÷ -10° G. 765 mm H. 570 mm I. -3° ÷ -87° J. 0° ÷ 90°</p>	<p>The technical drawings include a top view showing the overall width (B) and depth (G) of the chair. A side view shows the seat height (A) and the maximum height (D). A front view shows the width of the seat (C) and the height of the backrest (E). The drawings also indicate the range of motion for the backrest (F) and the leg rest (I, J).</p>

Seduta ruotabile

90°dx / 90° sx

Rotatable seat

90 ° right and 90 ° left



Trendelenburg : -10°

(disponibili solo sulla versione a 4 motori elettrici)

Trendelenburg: -10°

(available only on the version with 4 electric motors)

